

# 油処理剤          フェーゲル・シリーズ

(株) ワイシーアイ

## フェーゲルPAS          水系廃液凝固剤

「フェーゲルPAS」は、主に水系廃液・エマルジョン廃液さらに少量の浮上油も混在する様な廃液の凝固剤です。

- ・水、さらにエマルジョン化している廃液に浮上油が混在している廃液を一薬で凝固処理が可能な優れた凝固剤です。
- ・凝固物は、ベトツキや滲み出しがありません。
- ・「フェーゲル」は、有害物質を含まず毒性がない事から、凝固物は焼却処分できます。

### [1] 水道水・海水の凝固



水道水 80mlに対し10%(w/v)添加  
海水 80mlに対し 15%(w/v)添加



PAS添加、1分程度混練し、15分程度経過状態 完全に凝固している  
ベトツキや滲み出し無し

### [2] 水道水・海水に浮上油



水道水 80ml + 重油 3mlに対し10%(w/v)添加  
海水 80ml + 重油 3mlに対し 15%(w/v)添加



PAS添加、1分程度混練し、15分程度経過状態 完全に凝固している  
ベトツキや滲み出し無し

[3] 水道水・海水のエマルジョン化+浮上油



水道水1%エマルジョン液+重油 3mlに対し  
10%(w/v)添加  
海水1%エマルジョン液+重油 3mlに対し  
15%(w/v)添加



PAS添加、1分程度混練し、15分程度  
経過状態 完全に凝固している  
ベトツキやしみ出し無し

特 徴

- 1 「フューゲルPAS」は、主に[水・海水]の凝固剤です。その上、浮上油やエマルジョン化した水をも、一葉で簡単に凝固できる優れた凝固剤です。
- 2、凝固物は、ベトツキやしみ出しがありません。
- 3、焼却処分ができるので、使用後の廃棄処分も簡単です。  
(但し、凝固対象廃液の有害物質等の含有の有無は、条例に準じて下さい。)

性 状

外 観	白色粉粒体
見掛比重	0.5~0.7
荷 姿	16 kg クラフト袋

お取り扱い上の注意

- (1) 本製品の変質を防止するために水分、直射日光、高温多湿、屋外保管は避けて下さい。
- (2) 燃えている廃液には使用しないで下さい。
- (3) 本品を焼却処分する場合、本製品から有毒なガス成分は発生しませんが、対象の廃液によっては有毒なガス成分が発生する事が有りますので廃ガス処理のできる焼却炉で処分して下さい。